



Použití:

Určeny pro maskování slepých či průchozích otvorů a vnitřních závitů, rovněž však pro maskování čepů, konců hřídelů, vnějších závitů šroubů před povrchovými úpravami jako jsou práškové, kateforetické barvy nebo galvanické pokovení.

Tato krytka je v místě vnitřního odlehčení schopna se lépe přizpůsobit otvoru, do kterého se vkládá.

KUŽELOVÁ UCPÁVKA s dírou - skupina G

obj.číslo	rozměry vnitřní [mm]		rozměry vnější [mm]		
	$\varnothing id$	h	$\varnothing ad$	$\varnothing ad1$	L
B-2133-0000	4,4	14,0	5,0	12,0	14,0
B-0667-0001	2,5	19,5	6,0	10,2	20,0
B-0859-0000	5,5	16,0	8,0	14,0	28,0
B-0378-0001	5,0	12,0	9,0	11,0	19,0
B-1048-0003	3,5	20,0	10,0	15,0	25,0
B-1047-0000	6,0	13,0	12,0	17,0	25,0
B-0474-0001	8,0	23,0	12,5	18,0	29,0
B-0557-S012	5,0	48,0	15,0	20,0	50,0
B-0783-0001	11,0	25,0	20,0	30,0	25,0
B-1356-0000	17,0	38,0	22,0	44,0	42,0
B-1347-0000	10,0	27,5	25,0	31,0	30,0
B-0855-0001	20,0	20,0	29,0	36,0	25,0
B-0855-0004	20,0	13,0	29,0	36,0	25,0
B-1536-0000	20,0	23,0	30,0	39,0	30,0
B-0937-0000	20,0	20,0	30,0	45,0	25,0
B-0942-0001	20,0	20,0	33,0	39,0	25,0
B-0943-0001	20,0	20,0	36,0	42,1	25,0
B-0451-0000	37,0	8,0	50,0	57,0	14,0
B-0955-0000	45,0	20,0	55,0	75,0	25,0
B-0384-0000	41,0	4,0	57,0	66,0	15,0
B-0421-0000	52,0	8,0	73,0	80,0	14,0