

Použití:

Určeny pro maskování slepých či průchozích otvorů a vnitřních závitů před povrchovými úpravami lakováním, vyjma kataforetického, protože by barva zatekla výdechovým otvorem do maskovaného prostoru. Výdechový otvor ve stopce zabraňuje vytlačení krytky při zahřátí stříkaného dílu ve vypalovací peci.

KUŽELOVÁ UCPÁVKA s dírou a stopkou - skupina N



obj.číslo	rozměry vnitřní [mm]			rozměry vnější [mm]				
	Ø id	Ø id1	h	Ø ad	Ø ad1	Ø ad2	L	L1
B-0686-0000	30,0	2,5	37,5	37,5	43,3	20,0	41,5	19,5
B-0686-0001	30,0		37,5	37,5	43,3	20,0	41,5	19,5
B-1215-0000	30,0		65,0	47,0	50,5	15,0	70,0	30,0
B-0687-0000	39,0	5,0	38,0	47,0	52,4	20,0	41,5	20,0
B-0687-0001	39,0		38,0	47,0	52,4	20,0	41,5	20,0
B-0765-0000	30,0		80,0	51,5	56,0	15,0	85,0	30,0
B-1610-0000	50,0	5,0	40,0	61,0	76,0	18,0	45,0	20,0
B-0702-0000	52,0	5,0	37,5	62,5	68,5	20,0	41,5	20,0
B-1972-0000	49,0	3,0	33,0	65,0	68,5	18,0	41,0	19,0
B-1338-0000	58,0		10,0	67,0	69,0	8,0	15,0	15,0
B-0662-0000	62,0	3,0	35,0	77,2	81,0	18,0	41,3	21,7
B-1949-0000	64,0	3,0	33,0	80,0	84,0	18,0	41,0	19,0
B-1146-0000	60,0		7,0	83,0	88,0	10,0	14,0	12,0
B-1252-0000	60,0	4,0	12,0	85,0	90,0	20,0	20,0	20,0
B-1054-0000	70,0		35,0	86,0	91,0	20,0	40,0	20,0
B-1054-0002	70,0	5,0	35,0	86,1	91,0	20,0	40,0	20,0
B-1471-0000	80,0		30,0	90,0	98,0	20,0	35,0	20,0
B-1471-0001	50,0		30,0	90,0	102,0	20,0	40,0	20,0
B-0663-0000	83,0	5,0	37,5	98,0	101,5	20,0	41,5	20,0
B-1295-0001	83,0	3,0	33,0	99,0	105,0	18,0	41,0	19,0

TECHNICAL SILICONE PARTS

SILROC CZ
the world of silicone

SKUPINA N - KUŽELOVÉ UCPÁVKY s dírou a stopkou

www.silroc.cz



KUŽELOVÁ UCPÁVKA s dírou a stopkou - skupina N

obj.číslo	rozměry vnitřní [mm]			rozměry vnější [mm]				
	Ø id	Ø id1	h	Ø ad	Ø ad1	Ø ad2	L	L1
B-2274-0000	102,0	6,0	33,0	116,0	123,9	18,0	41,0	14,0
B-0725-0000	102,0	3,6	37,5	122,0	129,3	20,0	41,5	20,0
B-0688-0000	130,0	3,0	37,5	148,0	153,0	20,0	41,5	20,0
B-1968-0000	134,0	3,0	33,0	151,0	155,0	18,0	41,0	19,0
B-0703-0000	177,0	5,0	37,5	197,0	203,0	20,0	41,5	20,0
B-0732-0000	227,0	5,0	33,0	247,0	253,0	20,0	41,5	20,0